

Erkennungsmerkmale von WPC-Dielen

WPC-Dielen werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Wir bevorzugen eine massiv ausgegossene Ausführung. Das erspart eine Vielzahl von Zubehör und kann auch mit herkömmlich Schrauben von oben befestigt werden. Der Unterschied zum Naturprodukt Holz ist im wesentlichen der, dass bei diesem Werkstoff Holzmehl, Kunststoff und Hilfsmittel industriell zu einem Strang gepresst werden. Es ist in diesem Sinne keine Holzfaser mehr vorhanden. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Eigenschaften.

Die wichtigsten für Sie sind wie folgt:

1. Frei von Splitterbildung.
2. Sehr pflegeleicht, da Sie nicht nachstreichen müssen.
3. Einfache Reinigung mit einem Dampfstrahler.
4. Einheitliche Farbgebung.

Diese Eigenschaften bestimmen das positive Bild, das diese Dielen kennzeichnet.

Es gibt jedoch für diesen Werkstoff noch andere Eigenschaften, über die wir Sie an dieser Stelle informieren:

1. Der Werkstoff ist auf Grund der Kunststoffanteils nicht atmungsaktiv. Wasser bleibt auf der Oberfläche stehen. Die Terrasse muss gut hinterlüftet sein.
2. Durch den hohen Kunststoffanteil kann sich das Material stark aufheizen. Gerade im stark besonnten Poolbereich kann das an den Füßen zu Warm werden.
4. Holzmehl und Kunststoff ergeben keine Faser. Das Material ist Bruchempfindlich, da es nur wenig elastisch ist.
3. Einige Produkte verkratzen sehr schnell.

Unser eigenes Produkt haben wir deshalb als massive Diele mit einer gebürsteten Oberfläche gewählt. Das erspart die Enkappen wie bei Hohlkammerprofilen, Sie können schräge Zuschnitte einbauen und mit weniger Gefälle arbeiten.

Die Oberfläche ist bei uns gebürstet. Wenn es also mal Grund zum nacharbeiten gibt, können sie mit einer einfachen Drahtbürste oder Schleifpapier die Oberfläche selber wieder anrauen. Fertig.

Es obliegt somit ihren persönlichen Bedürfnissen, ob Sie sich für das Naturprodukt Holz oder für den industriellen Werkstoff eines Holz/Kunststoffgemisches entscheiden.



Beschädigte Hohlkammerdiele